



- PRESCRIZIONI:**
- 1) CALCESTRUZZO
 - cemento Portland EN 197-1/CEM III/LL 42,5 R
 - classe di esposizione XF3 - fondazione (UNI 11104:2004)
 - classe di esposizione XC4 - elevazione (UNI 11104:2004)
 - C 32/40 N/mm² - fondazione
 - C 32/40 N/mm² - elevazione
 - Dmax inerte fondazione = 30 mm
 - contenuto minimo di cemento 350 Kg/m³
 - classe di consistenza S4-S5
 - 2) ACCIAIO D'ARMATURA B450C
 - 3) COPPIERINO:
 - 3,0 cm fondazione
 - 2,5 cm elevazione
 - 4) GIUNZIONE DEI FERRI DI PARETE:
 - in mezz'opera delle campate con sovrapposizione di 80 cm
 - GANCI DELLE STAFFE:
 - Per Ø 8 l=10 cm angolo di piegatura 135°

SP18

PROGETTO

REDAZIONE E VERBA ALLOGGI DI ER. P. SOVVENZIONATA
 PER IL RIFACIMENTO DEL BORGHETTO DI BORGHETTO
 E MATERIALI BOBOLI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI
 QUARTIERE DEL BORGHETTO LA MARTRELLA SUBCOMPARTO B
 - PROGETTO STRUTTURE - **corpo A - C** -

PROGETTISTA:
 Ing. Giovanni Lodi

COMUNE DI MATERA

PROGETTO: **SP18** - SCAL. 1:500 - DATA: 08/09/2013 - FOGLIO:

INQUADRO: **SP43C**

PROGETTO: **SP18** - SCAL. 1:500 - DATA: 08/09/2013 - FOGLIO:

PROGETTO: **SP18** - SCAL. 1:500 - DATA: 08/09/2013 - FOGLIO: